




Acoplamento Quadra-Flex®



Acoplamento de Estrela



Acoplamento Martin-Flex®



Acoplamento de Corrente



Acoplamento de Grade Blue-Flex®



Acoplamento de Engrenagem



Acoplamento Flexível Go-Flex®

ACOPLAMENTO QUADRA-FLEX®

Tamanho	5 J 3/4	8 JEM-MD	Adicione se Detectável com Detector de Metais Material
3 a 18			
Tipo de Flange			
J	Aço Sinterizado, Furo na Medida	JEM TPR - peça sólida, Borracha Termoplástica	
S	Ferro Fundido, Furo na medida	JEMS TPR - 1 peça partida, Borracha Termoplástica	
B	Ferro Fundido, Bucha QD	EM TPR - 2 peças com anel de retenção	
SC	Flange do Acoplamento Espaçador	E EPDM - 2 peças com anel de retenção	
Cubos (para Flanges SC)		N Neoprene - 2 peças com anel de retenção	
H	Cubo para Acopl. Espaçador	H Hytrel - 1 peça sólida	
HS	Cubo Curto para Acopl. Espaçador	HS Hytrel - 2 peças	
Furo			

Nota: As flanges com furo na medida são fornecidas com rasgo da chaveta padrão e dois opressores, a não ser que se especifique outra coisa

Martin-FLEX®

Tamanho do Acoplamento	F5 JA	Bucha
5 a 12		JA, SDS, SF, SH, SK, E

ACOPLAMENTO DE ESTRELA

Tipo	ML 090 SS 1	SRL 090-MD	Adicione se Detectável com Detector de Metais Tamanho Elemento
ML	Universal		
MS	Super		
Tamanho	035 a 225		
Material sem prefixo para Aço			
SS	Aço Inoxidável		
Furo			
		SRL Buna-N	SUL Uretano
		SHL Hytrel	SBL Bronze

ACOPLAMENTO DE CORRENTE

Tamanho do Acoplamento	4016 1 1/4	Furo
4012 a 12022		
		Bucha
		JA QD TBH, TBF Taper
	4016 COV	Cobertura
	De Plástico: 4012-6020	
	De Alumínio: 6022-12022	
	4016 CHN	Corrente

ACOPLAMENTO DE GRADE BLUE-FLEX®

1020T10 1	1040T-GRID 1050T-HUB1 7/8	1090T10-SUBASY	1050T-CL3.5000
Tamanho	Cubo	Tipo de Cobertura	Peça
1020 a 1200	HUB Cubo	10 Horizontal	CL Cubo Espaçador
Martin Blue-Flex®	SH Cubo Eixo	20 Vertical	Comprimento do Espaçador
Tipo de Cobertura	Tamanho do Furo (Furo piloto se não houver tamanho do furo)	Partes e Conjuntos	
10 Horizontal		COV Cobertura e Acessórios	
20 Vertical		FAS Jogos de Parafusos	
Tamanho do Furo		SUBASY Jogos de Cobertura e Grade	
		SEAL Jogos de Vedação	

Nota: As flanges calibradas personalizadas são fornecidas com rasgo de chaveta padrão e dois opressores, a menos que seja especificado de outra forma.

GO-FLEX®

Go-Flex® GF 20 CS 010 H Cubo

Tamanho	10 a 12	Material
CS	Aço Carbono	SS Aço Inoxidável
Tamanho do Furo*		
PB Furo Piloto	103 1-3/16"	114 1-7/8"
008 1/2"	104 1-1/4"	115 1-15/16"
010 5/8"	106 1-3/8"	200 2"
012 3/4"	107 1-7/16"	202 2-1/8"
014 7/8"	108 1-1/2"	203 2-3/16"
100 1"	110 1-5/8"	204 2-1/4"
102 1-1/8"	112 1-3/4"	206 2-3/8"
		207 2-7/16"
		208 2-1/2"
		210 2-5/8"
		212 2-3/4"
		214 2-7/8"
		215 2-15/16"
		300 3"

*Furos métricos, estriados e por interferência, de acordo com a solicitação

Go-Flex® GF 20 SD-INS

Tamanho	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
Tipo de Inserção	
SD	Serviço Padrão (Vermelho)
MD	Serviço Médio (Azul)
XD	Serviço Extremo (Preto)
HT	Alta Temperatura (Branco)
FG	Grau Alimentício, Para Detector de Metais (Azul Claro)
Descrição	

Go-Flex® GF 20 XP-CVR

Tamanho	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
Tipo de Inserção	
SD	Serviço Padrão (Aço Carbono)
SS	Serviço Padrão (Aço Inoxidável)
XP	Alta Performance Bipartido Horizontal
VS	Bipartida Vertical
HS	Bipartida Horizontal/Vertical
Descrição	

pt.martinsprocket.com - +55 (19) 3877 9400

COPYRIGHT© 2021 • MARTIN SPROCKET & GEAR, INC. • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • CARD-COU-NOM-P • 0721



Precisa dimensionar ou cotar?

Mande o código, a medida do eixo ou uma foto do acoplamento atual.
A Mippei confere a equivalência e cota o conjunto completo.

WhatsApp	(41) 99937-1387
E-mail	vendas@mippei.com
Site	mippei.com
Endereço	Rod. Curitiba–Ponta Grossa (BR-277), 1241 Mossunguê – Curitiba/PR – 82305-100

Nomenclatura de acoplamentos Martin — Mippei Tecnologia Industrial